



Tensions par calibres

Acoustic Bronze

JEU	REF JEU	Couleur chevalet	REF corde individuelle	POSITION - Couleur boule	Diamètre commercial	Diamètre en 100ème de mm	Tension en kg	Diamètre en inch	Tension en pounds
L	A130L	ROUGE	A130/12	1 -MI1	12	30	10,4	0,012	23,0
L			A130/16	2 -SI	16	40	10,3	0,016	22,7
L			A130/24	3 -SOL	24	61	13,9	0,024	30,7
L			A130/32	4 -RE	32	82	13,8	0,032	30,5
L			A130/42	5 -LA	42	109	13,8	0,042	30,5
L			A130/53	6 -MI6	53	135	11,5	0,053	25,4
M	A130M	BLEU	A130/13	1 -MI1	13	33	12,5	0,013	27,6
M			A130/17	2 -SI	17	45	13,1	0,017	28,9
M			A130/25	3 -SOL	25	65	15,5	0,025	34,2
M			A130/35	4 -RE	35	90	16,2	0,035	35,8
M			A130/44	5 -LA	44	113	14,3	0,044	31,6
M			A130/55	6 -MI6	55	140	12,3	0,055	27,2
XL	A130XL	VERT	A130/10	1 -MI1	10	26	8,4	0,010	18,5
XL			A130/14	2 -SI	14	36	8,5	0,014	18,8
XL			A130/23	3 -SOL	23	59	13	0,023	28,7
XL			A130/29	4 -RE	29	77	12,3	0,029	27,2
XL			A130/39	5 -LA	39	100	11,5	0,039	25,4
XL			A130/47	6 -MI6	47	120	9,5	0,047	21,0
CL	A130CL	JAUNE	A130/11	1 -MI1	11	28	9	0,011	19,9
CL			A130/15	2 -SI	15	37	9	0,015	19,9
CL			A130/22	3 -SOL	22	58	12,6	0,022	27,8
CL			A130/32	4 -RE	32	82	13,8	0,032	30,5
CL			A130/41	5 -LA	41,5	109	13,4	0,0415	29,6
CL			A130/52	6 -MI6	52	133	11,1	0,052	24,5
XL	A230XL	VERT	A130/10	1 -MI1	10	26	8,4	0,010	18,5
XL			A130/10	1 -MI1	10	26	8,4	0,010	18,5
XL			A130/14	2 -SI	14	36	8,5	0,014	18,8
XL			A130/14	2 -SI	14	36	8,5	0,014	18,8
XL			A130/23	3 -SOL	23	59	13	0,023	28,7
XL			A130/09	3 -SOL	9	23	8,9	0,009	19,6
XL			A130/29	4 -RE	29	77	12,3	0,029	27,2
XL			A130/12	4 -RE	12	30	8,2	0,012	18,1
XL			A130/39	5 -LA	39	100	11,5	0,039	25,4
XL			A130/17	5 -LA	17	45	10,4	0,017	23,0
XL			A130/47	6 -MI6	25	65	10,7	0,025	30,9
XL			A130/25	6 -MI6	47	120	9,5	0,047	21,0
L	A230L	ROUGE	A130/12	1 -MI1	12	30	10,4	0,012	23,0
L			A130/12	1 -MI1	12	30	10,4	0,012	23,0
L			A130/16	2 -SI	16	40	10,3	0,016	22,7
L			A130/16	2 -SI	16	40	10,3	0,016	22,7
L			A130/24	3 -SOL	24	61	13,9	0,024	30,7
L			A130/10	3 -SOL	10	26	12	0,010	26,5
L			A130/32	4 -RE	32	82	13,8	0,032	30,5
L			A130/14	4 -RE	14	36	12	0,014	26,5
L			A130/42	5 -LA	42	109	13,8	0,042	30,5
L			A130/20	5 -LA	20	50	12,8	0,022	28,3
L			A130/53	6 -MI6	29	77	15	0,029	33,1
L			A130/29	6 -MI6	53	135	11,5	0,053	25,4



Tensions par calibres

Acoustic Phosphore Bronze

JEU	REF JEU	Couleur Chevalet	REF cordes individuelles	NOTE	Diamètre Inch commercial	Diamètre en 100ème de mm	Tension en kg	Diamètre en inch	Tension en pounds
L	A140L	ROUGE	A140/12	1 -MI1	12	30	10,4	0,012	23,0
L			A140/16	2 -SI	16	40	10,3	0,016	22,7
L			A140/24	3 -SOL	24	61	13,9	0,024	30,7
L			A140/32	4 -RE	32	82	13,8	0,032	30,5
L			A140/42	5 -LA	42	106	12,8	0,042	28,3
L			A140/53	6 -MI6	53	135	11,5	0,053	25,4
M	A140M	BLEU	A140/13	1 -MI1	13	33	12,5	0,013	27,6
M			A140/17	2 -SI	17	45	13,1	0,017	28,9
M			A140/25	3 -SOL	25	65	14	0,025	30,9
M			A140/35	4 -RE	35	90	16,2	0,035	35,8
M			A140/44	5 -LA	44	112	14	0,044	30,9
M			A140/56	6 -MI6	56	141	12,3	0,056	27,2
XL	A140XL	VERT	A140/10	1 -MI1	10	26	8,4	0,010	18,5
XL			A140/14	2 -SI	14	36	8,5	0,014	18,8
XL			A140/23	3 -SOL	23	58	12,5	0,023	27,6
XL			A140/29	4 -RE	29	76	12,2	0,029	26,9
XL			A140/39	5 -LA	39	99	10,9	0,039	24,1
XL			A140/47	6 -MI6	47	119	8,9	0,047	19,6
CL	A140CL	JAUNE	A140/11	1 -MI1	11	28	9	0,011	19,9
CL			A140/15	2 -SI	15	37	9	0,015	19,9
CL			A140/22	3 -SOL	22	57	12,3	0,022	27,2
CL			A140/32	4 -RE	32	82	13,8	0,032	30,5
CL			A140/42	5 -LA	42	106	12,8	0,042	28,3
CL			A140/52	6 -MI6	52	133	11,1	0,052	24,5
XL	A240XL	VERT	A140/10	1 -MI1	10	26	8,4	0,010	18,5
XL			A140/10	1 -MI1	10	26	8,4	0,010	18,5
XL			A140/14	2 -SI	14	36	8,5	0,014	18,8
XL			A140/14	2 -SI	14	36	8,5	0,014	18,8
XL			A140/23	3 -SOL	23	58	12,5	0,023	27,6
XL			A140/09	3 -SOL	9	23	8,9	0,009	19,6
XL			A140/29	4 -RE	29	76	12,2	0,029	26,9
XL			A140/12	4 -RE	12	30	8,2	0,012	18,1
XL			A140/39	5 -LA	39	99	10,9	0,039	24,1
XL			A140/17	5 -LA	17	45	10,4	0,017	23,0
XL			A140/23	6 -MI6	25	65	10,7	0,025	30,9
XL			A140/47	6 -MI6	47	119	8,9	0,047	19,6
L	A240L	ROUGE	A140/12	1 -MI1	12	30	10,4	0,012	23,0
L			A140/12	1 -MI1	12	30	10,4	0,012	23,0
L			A140/16	2 -SI	16	40	10,3	0,016	22,7
L			A140/16	2 -SI	16	40	10,3	0,016	22,7
L			A140/24	3 -SOL	24	61	13,9	0,024	30,7
L			A140/10	3 -SOL	10	26	12	0,010	26,5
L			A140/32	4 -RE	32	82	13,8	0,032	30,5
L			A140/14	4 -RE	14	36	12	0,014	26,5
L			A140/42	5 -LA	42	106	12,8	0,042	28,3
L			A140/20	5 -LA	20	50	12,8	0,022	28,3
L			A140/29	6 -MI6	29	76	15	0,029	33,1
L			A140/53	6 -MI6	53	135	11,5	0,053	25,4